

## 遮断器

ヒューズフリー遮断器・漏電遮断器 50-125Aフレーム ラインアップ

## Global Pair Series Compact60

同クラスで国内最小サイズ

サイズは  
そのまま  
高遮断容量化!

ヒューズフリー遮断器

漏電遮断器

性能と信頼性が向上し、活躍範囲が広がりました!

特長  
1

## コンパクト・高性能

従来寸法のまま遮断性能を向上 (AC 25kA/415V、50kA/200V)、定格電流も格上げしました (100A→125A)。同クラスでは国内業界最小サイズになります。

特長  
2始動突入電流に強い  
高瞬時特性

瞬時引外し電流を変更。始動・突入電流による誤動作を抑制し通電性能の信頼性が向上しているため、IE3モータにも安心してご使用いただけます。

特長  
3

## 使い勝手の向上

カセット式内部付属装置、漏電遮断器の定格電圧統合 (100V-400V)、AC/DC共用化、IECレールへの取付など従来よりも使い勝手を向上しました。

特長  
4

## 直流高電圧回路対応

近日  
発売

太陽光発電システムや直流配電システム (HVDC) など直流高電圧回路に対応します。(DC400V [2極]、DC600V [3極]、DC750V [4極])

特長  
5

## 環境性能の向上

製品の軽量化 (従来比較20%減) により使用材料を低減。ねじレス構造で分解を容易にし、リサイクル性を向上させました。

お問合せ: 日立産機システム 受配電・環境システム事業部 03-4345-6076