

# 日立産機システム製6kVモールド変圧器に対するSTUヒューズ選定

対象製品

日立産機システム製 6kVモールド変圧器(SuperトップラナーⅡ)

日立産機システム製 ヒューズ付気中負荷開閉器用高圧限流ヒューズ(STUシリーズ)

ヒューズ付気中負荷開閉器カタログ記載の選定表は、変圧器の励磁突入電流を10倍・0.1秒として選定しております。  
 日立産機システム製6kVモールド変圧器(SuperトップラナーⅡ)の場合は、下記の選定表を使用してください。  
 電流値は変圧器励磁突入電流(計算値)に対するヒューズリンク定格電流G(一般用)の値を示しています。

## 50Hz

電灯1φ 動力3φ	-	10 kVA	20 kVA	30 kVA	50 kVA	75 kVA	100 kVA	150 kVA	200 kVA	300 kVA	500 kVA
-	-	10A							50A		
20 kVA	10A										
30 kVA			20A					40A		60A	100A
50 kVA											
75 kVA					30A						
100 kVA								50A			
150 kVA										75A	-
200 kVA			40A					60A			-
300 kVA				50A							-
500 kVA		60A				75A		100A			-
750 kVA	75A							-	-	-	-
1000 kVA	100A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 60Hz

電灯1φ 動力3φ	-	10 kVA	20 kVA	30 kVA	50 kVA	75 kVA	100 kVA	150 kVA	200 kVA	300 kVA	500 kVA
-	-	5A	10A								
20 kVA	10A										
30 kVA			20A							60A	100A
50 kVA									50A		
75 kVA					30A						
100 kVA											
150 kVA						40A				75A	-
200 kVA							50A	60A			-
300 kVA				50A					75A	100A	-
500 kVA		60A				75A		100A			-
750 kVA	75A			100A				-	-	-	-
1000 kVA	100A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-