

# 日立産機システム製6kV油入変圧器に対するSTUヒューズ選定

対象製品

日立産機システム製 6kV油入変圧器 (SuperトップランナーⅡ)

日立産機システム製 ヒューズ付気中負荷開閉器用高圧限流ヒューズ (STUシリーズ)

ヒューズ付気中負荷開閉器カタログ記載の選定表は、変圧器の励磁突入電流を10倍・0.1秒として選定しております。

日立産機システム製6kV油入変圧器 (SuperトップランナーⅡ) の場合は、下記の選定表を使用してください。

電流値は変圧器励磁突入電流 (計算値) に対するヒューズリンク定格電流G (一般用) の値を示しています。

## 50Hz

電灯1φ 動力3φ	-	10 kVA	20 kVA	30 kVA	50 kVA	75 kVA	100 kVA	150 kVA	200 kVA	300 kVA	500 kVA
-	-	10A						40A			
20 kVA									50A		
30 kVA			20A							75A	
50 kVA					30A						
75 kVA						40A		60A			
100 kVA											
150 kVA							50A		75A		-
200 kVA											-
300 kVA		50A			60A		75A		100A		-
500 kVA			75A								-
750 kVA								-	-	-	-
1000 kVA	100A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 60Hz

電灯1φ 動力3φ	-	10 kVA	20 kVA	30 kVA	50 kVA	75 kVA	100 kVA	150 kVA	200 kVA	300 kVA	500 kVA
-	-	10A								60A	
20 kVA	10A										
30 kVA			20A							75A	
50 kVA					30A						
75 kVA						40A					
100 kVA								50A			100A
150 kVA									60A		-
200 kVA											-
300 kVA			50A		60A				75A		-
500 kVA		60A			75A			100A			-
750 kVA	75A			100A				-	-	-	-
1000 kVA	100A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-