



日立電磁開閉器


形 式	定格絶縁電 圧	最高適用電動機容量	性 能	補助接点	適 用 仕 様				質 量
					電動機容量	定格電圧	周波数	サーマルリレー	
HS10-RT	AC	220 V 2.7 kW 13 A	JIS	1 a 2 b		主	V	RC	0.86 kg
HS10-RTK	690 V	440 V 4 kW 9 A	AC3・1 ・1-0	x 2	kW	操	V	Hz	
		550 V 5.5 kW 9 A						A	



取付状態



せん孔図



接続図

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用 途	付属品	第三角法
備 考	SXS-2付です。(ヘッドオンユニットSXH-2, 4は取付出来ません。)	

CUSTOMER			DWN.	佐藤 (調)	2010-07-02	REGD 2013-03 24	TITLE HS10-RT, RTK 寸 法 図	REV. 06
			CHKD.	佐久間	2010-07-02			
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	小島	2010-07-02			
2013-03-22 羽田野, 佐藤 (調), 小島			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43067256		SH. 1 1