




日立電磁接触器



形 式	定格絶縁電 圧	最高適用電動機容量	開放熱電 流	性 能	補助接点	適 用 仕 様			質 量
						電動機容量	定格電圧	周波数	
HS25-R	AC 690 V	220 V 5.5 kW 26 A	35 A	JIS AC3・1 ・1-0	1a1b x2 又は 2a2b x2	kW	主	V	0.96 kg
		440 V 11 kW 25 A					操	V	
		550 V 11 kW 20 A						Hz	



取付状態



せん孔図



接点配置

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用 途 _____ 付属品 _____

備 考 補助接点ユニットは別売りです。ヘッドオンとサイドオンを同一の本体に取付ての使用は出来ません。

第三角法

CUSTOMER			DWN.	佐藤 (調)	2010-11-06	REGD 2015-01 23	TITLE HS25-R 寸 法 図	REV.
			CHKD.	小島	2010-11-08			02
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	小島	2010-11-08			
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43067253		1 1
A. 2015-01-19 羽田野 小島 小島								