




日立電磁開閉器


形 式	定格絶縁電 圧	最高適用電動機容量	性 能	補助接点	適 用 仕 様				質 量	
					電動機容量	定格電圧	周波数	サーマルリレー		
HS50-T	AC	220 V 11 kW 50 A	JIS	2 a 2 b	kW	主	V	RC	0.84 kg	
HS50-TK	690 V	440 V 22 kW 47 A	AC3・1 ・1-0			操	V			H z
		550 V 22 kW 37 A								



取付状態



せん孔図



接点配置

(W =) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用 途			付 属 品			第三角法		
備 考			補助接点ユニットは別売りです。ヘッドオンとサイドオンを同一の本体に取付ての使用は出来ません。					
CUSTOMER			DWN.	佐 藤 博	2010-11-06	REGD 2015-01 23	TITLE HS50-T、TK 寸 法 図	REV.
QUANTITY			CHKD.	小 島	2010-11-08			05
ORDER NO.		WORK NO.	APPD.	小 島	2010-11-08			
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.			SH.		
5. 2015-01-19 羽田野 小島 小島			325 43067250			1 1		