

# F F B 製 品 年 譜

凡 例		遮断容量 Asym. AC220/460V					遮断容量 sym. AC220/460V						
		形 式					形 式						
年 度		3P外形寸法 (幅×縦) 3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)					3P外形寸法 (幅×縦) 3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)						
年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017					
	和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20	H29				
分電盤用		110V-5kA・265V-1.5kA		110V-5kA・265V-2.5kA		110V-5kA・265V-2.5kA		110V-5kA・265V-2.5kA		110V-5kA・265V-2.5kA			
		(B) K1-SF K2-SF・K2-DF (25X100:1P・50X100:2P)		(C) K2-SF・K2-DF (25X100:1P・50X100:2P)		B-50・PB-50・B-100 (25X95:1P・50X95:2P)		B-50C・PB-50C・B-100C (25X95:1P・50X95:2P)		B-50E・B-100E (25X95:1P・50X95:2P)			
		125V-5kA K-SF (25X110)					110V-5kA・265V-2.5kA BX50、BX50W (25X95:1P・2P)						
30A	Sシリーズ	2.5kA/- KS30A-S (S-30) (67.5X96) 22.5X84 (2)			2.5kA/- S-30S (75X96) 25X80 (2)		5/1.5kA S-30E (75X96) 25X84 (2)						
	Fシリーズ	2.5/1.5kA KS30A (F-30) (75X130) 25X110 (4)		5/2.5kA F-30B (75X130) 25X110 (2)		5/2.5kA F-30F (75X130) 25X110 (2)		5/2.5kA→7.5/2.5kA F-30FB (75X130) 25X110 (2)					
50A	Sシリーズ	5/2.5kA KS50A (F-50C) (75X130) 25X110 (4)		5/2.5kA S-50 (75X130) 25X110 (2)		5/2.5kA S-50S (75X130) 25X110 (2)		5/2.5kA→7.5/2.5kA S-50SB (75X130) 25X110 (2)		15/7.5kA SXX50-C (75X130) 25X110 (2)			
							2.5kA/- S-50E (75X96) 25X80 (2)		5/1.5kA S-50EB (75X96) 25X84 (2)				
	Fシリーズ	S31 5/2.5kA A50A (F-50) (107X167) 35X137 (4)		5/2.5kA B-50A (F-50B) (100X130) 33X115 (4)		10/7.5kA F-50E (90X150) 30X130 (4)		25/10kA F-50F (90X150) 30X130 (4)		10/7.5kA・25/10kA F-50FB・F-50H (75X130) 25X110 (2)		10/7.5kA・35/10kA F-50FC、F-50HB (75X130) 25X110 (2)	35/10kA FXK50-S (75X130) 25X110 (2)
		7.5/7.5kA B-50A-G (F-50G) (100X150) 33X130 (4)		100/35kA (85/30kA) F-50K (105X165) 35X140 (4)		85/50kA F-50KB (90X150) 30X130 (4)		100/50kA FXK50-Hu (90X150) 30X130 (2)					
Lシリーズ	100/30kA L-50 (105X165) 35X140 (4)		100/50kA (85/42kA) L-50B (105X165) 35X140 (4)		175/125kA L-50E (90X150) 30X130 (4)								
60A	Sシリーズ					5/2.5kA S-60S (75X130) 25X110 (2)		5/2.5kA→7.5/2.5kA S-60SB (75X130) 25X110 (2)		15/7.5kA SXX60-C (75X130) 25X110 (2)			

備考 1. 昭和46年度からフレーム名称変更。(例) KS30A (F-30)  
 2. 昭和63年度から遮断容量表示を、非対称値 (Asym.) → 対称値 (sym.) 表示に変更。  
 尚、生産期間が昭和63年度に跨るものは、非対称値 (対称値)  
 (例) 100/50kA (85/42kA) と記載。

CUSTOMER		DWN.	壺田	1992-05-20	REGD 2017-09 25	TITLE	FFB製品年譜	REV.	11
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD.	阪井		1992-05-20			
			APPD.	寺岡		1992-05-20			
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 33025051		SH.		1	
2017-09-25 大谷、清水、須貝								8	

# F F B 製 品 年 譜

凡 例		遮断容量 Asym. AC220/460V					遮断容量 sym. AC220/460V									
		形 式					形 式									
年 度		3P外形寸法 (幅×縦)					3P外形寸法 (幅×縦)									
		3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)					3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)									
年 度		西 暦 '60	西 暦 '70	西 暦 '80	西 暦 '90	西 暦 2000	西 暦 2010	西 暦 2017	和 暦 S35	和 暦 S40	和 暦 S50	和 暦 S60	和 暦 H1	和 暦 H10	和 暦 H20	和 暦 H29
60A	Fシリーズ	10/7.5kA					10/7.5kA					[適合] SKX60-C				
		F-60FB (75X130) 25X110 (2)					F-60FC (75X130) 25X110 (2)									
		25/10kA					35/10kA					35/10kA				
		F-60H (75X130) 25X110 (2)					F-60HB (75X130) 25X110 (2)					FXK60-S (75X130) 25X110 (2)				
100A 125A	Sシリーズ	7.5/5kA					10/7.5kA					25/10kA→30/10kA (25/10kA)→35/10kA				
		100A-S (S-100) (105X154) 35X130 (4)					S-100C (90X150) 30X130 (4)					S-100S (90X150) 30X130 (4または2)				
												35/10kA				
												S-100SB (75X130) 25X110 (2)				
												[適合] (75X130) 25X110 (2)				
		5kA/-					10kA/-					10kA/-				
		KS100A-S (S-100B) (75X130) 25X100 (4)					S-100E (75X130) 25X100 (4または2)					S-100EB (75X130) 25X110 (2)				
												5kA/-				
												S-100EC (75X96) 25X84 (2)				
		S32 15/15kA 15/10kA					20/15kA					40/20kA				
		A-100A (F-100) B-100A (F-100B)					C-100A (F-100C)					F-100F				
		(210X240) 70X215 (4)					(105X235) 35X190 (4)					(105X165) 35X140 (4)				
												[格上] (90X150) 30X130 (4)				
												F-100FB (90X150) 30X130 (4)				
												FXK100-S (90X150) 30X130 (4)				
												FXK125-SA (90X150) 30X130 (2)				
												100/30kA				
												[格上] B-100A-C (F-100C) (105X235) 35X190 (4)				
												[輸出] F-100R (90X150) 30X130 (4)				
												F-100RB (90X150) 30X130 (4)				
												100/30kA (85/25kA)				
												F-100G (F-100N: 輸出) (105X165) 35X140 (4)				
												[展開] 100/50kA				
												[2P, 3P品 代替] FXK125-H (90X150) 30X130 (2)				
		20/15kA					100/35kA					100/50kA (85/42kA)				
		KS-100A					B-KS100A (F-100E)					F-100K				
		(110X195) 35X170 (4)					(110X195) 35X170 (4)					(105X165) 35X140 (4)				
												F-100KB (90X150) 30X130 (4)				
												F-100KB (4P品のみ) (120X150) 30X130 (4)				

備考 1. 昭和46年度からフレーム名称変更。(例) KS30A (F-30)  
 2. 昭和63年度から遮断容量表示を、非対称値 (Asym.) → 対称値 (sym.) 表示に変更。  
 尚、生産期間が昭和63年度に跨るものは、非対称値 (対称値)  
 (例) 100/50kA (85/42kA) と記載。

CUSTOMER			DWN.	TITLE		REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD.	REGD 2017-09-25		11
			APPD.	FFB製品年譜		SH.
2017-09-25 大谷, 清水, 須貝			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		325 33025051	2/8
			NAKAJO WORKS DWG. NO.			

# F F B 製 品 年 譜

凡 例	遮断容量 A s y m . A C 2 2 0 / 4 6 0 V					遮断容量 s y m . A C 2 2 0 / 4 6 0 V				
	形 式					形 式				
3P外形寸法 (幅×縦)					3P外形寸法 (幅×縦)					
3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)					3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)					
年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017		
	和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20		
100A 125A	Fシリーズ	200/75kA		200/150kA (175/125kA)			175/125kA			
		KS100A-L (L-100) (110X215) 35X190 (4)		L-100B (105X165) 35X140 (4)			L-100E (90X150) 30X130 (4)			
225A 250A	Sシリーズ	30/25kA		15/7.5kA	15/7.5kA	25/10kA→30/15kA (25/15kA)		35/15kA		
		225A-G (F-225G) (110X260) 35X196 (4)		B-225A-S (S-225B) (105X180) 35X126 (4)		S-225C (105X180) 35X126 (4)		S-225S (105X165) 35X126 (4または2)		
			格上				S-225SB (105X165) 35X126 (2)			
							SX225 (105X165) 35X126 (2)			
							SXC225 (105X165) 35X126 (2)			
	Fシリーズ	S32 15/10kA		40/25kA	100/25kA→100/30kA		100/35kA (85/30kA)		85/30kA	
		AB225A (F-225)		B-225A (F-225B)	C-225A (F-225C)		F-225F		F-225FB	
		(210X400) 70X368 (4)		(210X256) 70X185 (4) (または70X232 (4))	(110X260) 35X196 (4)		(110X200) 35X152 (4)		(105X165) 35X126 (4)	
								FX225 (105X165) 35X126 (2)		
								FX225C (105X165) 35X126 (2)		
						FXE225-S (105X165) 35X126 (2)				
Lシリーズ	100/30kA		100/50kA	100/50kA	100/50kA→100/60kA (85/50kA)		85/50kA	100/50kA		
	225A-G (F-225G)		F-225E	F-225K	F-225KB		F-225KC	FXK225-H		
	(110X260) 35X196 (4)		(140X260) 45X200 (4)	(140X257) 44X194 (4)	(140X257) 44X194 (4)		(105X165) 35X126 (4)	(105X165) 35X126 (2)		
							F-225CB (140X257) 44X194 (4)			
						展開				
						FX225B (105X165) 35X126 (2)				
						FX225F (105X165) 35X126 (2)				
						FXE225-H (105X165) 35X126 (2)				

年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017
	和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20

備考 1. 昭和46年度からフレーム名称変更。(例) KS30A (F-30)  
 2. 昭和63年度から遮断容量表示を、非対称値 (A s y m .) → 対称値 (s y m .) 表示に変更。  
 尚、生産期間が昭和63年度に跨るものは、非対称値 (対称値)  
 (例) 100/50kA (85/42kA) と記載。

CUSTOMER		DWN.	 2017-09-25	TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.		FFB製品年譜 325 33025051	SH.
2017-09-25 大谷 清水 須貝					8

# F F B 製 品 年 譜

凡 例		遮断容量 Asym. AC220/460V					遮断容量 sym. AC220/460V				
		形 式					形 式				
年 度		3P外形寸法 (幅×縦)					3P外形寸法 (幅×縦)				
		3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)					3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)				
年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017			
	和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20			
400A	Sシリーズ	30/15kA		40/25kA		30/15kA		40/25kA		40/25kA (35/22kA) → 50/35kA	
		400A-S(S-400)		B-400A-S(S-400B)		S-400C		S-400E		S-400S	
		(210X274)		(210X256)		(140X257)		(140X257)		(140X257)	
		70X243 (4)		70X185 (4)		44X214 (4)		44X214 (4)		44X194 (4)	
										50/35kA	
	Fシリーズ	-/30kA		30/25kA		100/40kA		100/50kA		100/50kA → 100/60kA (85/50kA) → 100/50kA	
		AB400A(F-400)		B-400A(F-400B)		C-400A(F-400C)		F-400F		F-400FB	
		(210X400)		(210X400)		(210X274)		(210X274)		(140X257)	
		70X362 (4)		70X362 (4)		70X243 (4)		70X243 (4)		44X194 (4)	
				名義変更		格上		85/42kA → 85/50kA		F-400CB	
Lシリーズ									100/50kA		
			-/30kA		100/50kA				FX400		
			B-400A-G(F-400G)		F-400K				(140X257)		
		(210X400)		(210X274)				44X194 (4)			
		70X362 (4)		70X243 (4)							
				200/100kA (175/85kA)				175/125kA			
				400A-L(L-400)				L-400E			
				(210X274)				(140X257)			
				70X243 (4)				44X194 (4)			

年 度		西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017
		和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20

備考 1. 昭和46年度からフレーム名称変更。(例) KS30A (F-30)  
 2. 昭和63年度から遮断容量表示を、非対称値 (Asym.) → 対称値 (sym.) 表示に変更。  
 尚、生産期間が昭和63年度に跨るものは、非対称値 (対称値)  
 (例) 100/50kA (85/42kA) と記載。

CUSTOMER		DWN.	 2017-09 25	TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	CHKD.		FFB製品年譜	11
WORK NO.	APPD.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		SH.	
2017-09-25 大谷, 清水, 須貝			NAKAJO WORKS DWG. NO.		4/8
			325 33025051		

# F F B 製 品 年 譜

凡 例		遮断容量 Asym. AC220/460V					遮断容量 sym. AC220/460V				
		形 式					形 式				
年 度		3P外形寸法 (幅×縦)					3P外形寸法 (幅×縦)				
		3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)					3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)				
年 度	西 曆	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017			
	和 曆	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20			
600A	Sシリーズ	50/25kA					50/25kA (42/22kA) → 50/35kA				
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">S-600</div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">S-600S</div>				
	(210X274) 70X243 (4)					(210X274) 70X243 (4)					
						50/35kA					
						<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SX600</div>					
						(210X274) 70X243 (4)					
Fシリーズ	S34 50/30kA		50/35kA		100/40kA		100/50kA → 100/60kA (85/50kA) → 100/50kA				
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">A形600A (F-600)</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">B-600A (F-600B)</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">C-600A (F-600C)</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">F-600F</div>				
	(210X560) 70X530 (4)		(210X410) 70X380 (4)		(210X274) 70X243 (4)		(210X274) 70X243 (4)				
						85/42kA → 85/50kA					
						<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">F-600CB</div>					
					(210X274) 70X243 (4)						
					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">F-600K</div>						
					(210X274) 70X243 (4)						
					100/50kA						
					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FX600</div>						
					(210X274) 70X243 (4)						
Lシリーズ	200/100kA (175/85kA)					175/125kA					
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">L-600</div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">L-600E</div>					
(210X410) 70X380 (4)					(210X274) 70X243 (4)						

年 度		'60					'70					'80					'90					2000					2010					2017									
		西 曆					和 曆					西 曆					和 曆					西 曆					和 曆														
		S35					S40					S50					S60					H1					H10					H20					H29				
備考		1. 昭和46年度からフレーム名称変更。(例) KS30A (F-30)																																							
		2. 昭和63年度から遮断容量表示を、非対称値 (Asym.) → 対称値 (sym.) 表示に変更。 尚、生産期間が昭和63年度に跨るものは、非対称値 (対称値) (例) 100/50kA (85/42kA) と記載。																																							
CUSTOMER										DWN.					CHKD.					APPD.					TITLE					REV.											
QUANTITY										ORDER NO.					WORK NO.					2017-09-25					FFB製品年譜					11											
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.										NAKAJO WORKS DWG. NO.					325 33025051					SH.					5/8																
2017-09-25 大谷, 清水, 須貝																																									

# F F B 製 品 年 譜

凡 例		遮断容量 Asym. AC220/460V					遮断容量 sym. AC220/460V				
		形 式					形 式				
年 度		3P外形寸法 (幅×縦)					3P外形寸法 (幅×縦)				
		3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)					3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)				
年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017			
	和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20			
800A	Sシリーズ						100/40kA (85/35kA)				
							S-800S (210X274) 70X243 (4)				
						50/35kA→85/35kA					
						SX800 (210X274) 70X243 (4)					
	Fシリーズ	50/35kA		100/40kA		150/100kA					
		A形800A (F-800)		B-800A (F-800B)		F-800K					
(210X560) 70X530 (4)		(210X410) 70X380 (4)		(210X410) 70X380 (4)							
		格上		150/100kA (125/85kA)		125/85kA					
				F-800C		F-800CB					
				(210X410) 70X380 (4)		(210X274) 70X243 (4)					
		100/50kA				85/50kA→100/50kA					
		F-800E				F-800F					
		(210X410) 70X380 (4)				(210X274) 70X243 (4)					
							50/35kA→85/35kA				
							SX800 (210X274) 70X243 (4)				
Lシリーズ	200/100kA (175/85kA)					175/125kA					
	L-800					L-800E					
		(210X410) 70X380 (4)					(210X274) 70X243 (4)				

年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017
	和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20

備考 1. 昭和46年度からフレーム名称変更。(例) KS30A (F-30)  
 2. 昭和63年度から遮断容量表示を、非対称値 (Asym.) → 対称値 (sym.) 表示に変更。  
 尚、生産期間が昭和63年度に跨るものは、非対称値 (対称値)  
 (例) 100/50kA (85/42kA) と記載。

CUSTOMER		DWN.	REGD 2017-09 25	TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.		FFB製品年譜	11
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.		SH.
2017-09-25 大谷, 清水, 須貝			325 33025051		6 8

# F F B 製 品 年 譜

凡 例	遮断容量 Asym. AC220/460V 形 式 3P外形寸法 (幅×縦) 3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)	遮断容量 sym. AC220/460V 形 式 3P外形寸法 (幅×縦) 3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)
-----	--	---

年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017
	和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20

1000A	Fシリーズ	50/35kA A形1000A (210X560) 70X530 (4)	100/40kA B-1000A (F-1000B) (210X410) 70X380 (4)	格上	150/100kA (125/85kA) F-1000K (210X410) 70X380 (4)		
			100/50kA F-1000E (210X410) 70X380 (4)	150/100kA (125/85kA) F-1000C (210X410) 70X380 (4)	125/85kA FX1000 (210X410) 70X380 (4)		
	Lシリーズ					150/85kA L-1000B (210X370) 70X338 (4)	

1200A	Fシリーズ	100/40kA F-1200 (210X410) 70X380 (4)	格上	150/100kA (125/85kA) F-1200K (210X410) 70X380 (4)		
			100/50kA F-1200E (210X410) 70X380 (4)	150/100kA (125/85kA) F-1200C (210X410) 70X380 (4)	125/85kA FX1200 (210X410) 70X380 (4)	
	Lシリーズ				150/85kA L-1200B (210X370) 70X338 (4)	

1400A	Fシリーズ	100/50kA 1400A (F-1400) (310X560) 100X347+153 (6)				
-------	-------	--	--	--	--	--

1600A	Fシリーズ	150/100kA 1600A (F-1600) (310X560) 100X347 (4)		125/85kA F-1600B (210X410) 70X380 (4)		
			150/100kA (125/85kA) F-1600C (310X560) 100X347 (4)	125/85kA F-1600CB (210X410) 70X380 (4)	130/85kA F-1600E (210X370) 70X338 (4)	

年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017
	和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20

備考 1. 昭和46年度からフレーム名称変更。(例) KS30A (F-30)  
 2. 昭和63年度から遮断容量表示を、非対称値 (Asym.) → 対称値 (sym.) 表示に変更。  
 尚、生産期間が昭和63年度に跨るものは、非対称値 (対称値)  
 (例) 100/50kA (85/42kA) と記載。

CUSTOMER		DWN.		REGD 2017-09 25	TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		FFB製品年譜
2017-09-25 大谷, 清水, 須貝				NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 33025051		11
						SH. 7 8

# F F B 製 品 年 譜

凡 例		遮断容量 Asym. AC220/460V					遮断容量 sym. AC220/460V										
		形 式					形 式										
年 度		3P外形寸法 (幅×縦) 3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)					3P外形寸法 (幅×縦) 3P取付寸法 幅×縦 (取付箇所数)										
年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017	年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017
	和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20		和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20
2000A	Fシリーズ	150/100kA <b>2000A (F-2000)</b> (310×560) 100×347 (4)															
		150/100kA (125/85kA) <b>F-2000C</b> (310×560) 100×347 (4)					130/85kA <b>F-2000E</b> (320×450) 105、302×311 (4)										
2500A	Fシリーズ	150/100kA <b>2500A (F-2500)</b> (310×560) 100×347 (4)															
		150/100kA (125/85kA) <b>F-2500C</b> (310×560) 100×347 (4)					130/85kA <b>F-2500E</b> (320×450) 105、302×311 (4)										
3200A	Fシリーズ	150/100kA <b>F-3200</b> (750×650) 675×425 (4)			150/100kA <b>F-3200B</b> (530×610) 470×400 (4)			130/85kA <b>F-3200E</b> (390×560) 130、360×340 (4)									
		150/100kA (125/85kA) <b>F-3200C</b> (530×610) 470×400 (4)					125/85kA <b>F-3200CB</b> (310×560) 100×347 (4)										
4000A	Fシリーズ	150/100kA (125/85kA) <b>F-4000</b> (750×650) 675×425 (4)															
		150/100kA (125/85kA) <b>F-4000</b> (750×650) 675×425 (4)					130/85kA <b>F-4000E</b> (390×560) 130、360×340 (4)										

年 度	西 暦	'60	'70	'80	'90	2000	2010	2017
	和 暦	S35	S40	S50	S60	H1	H10	H20

備考 1. 昭和46年度からフレーム名称変更。(例) KS30A (F-30)  
 2. 昭和63年度から遮断容量表示を、非対称値 (Asym.) → 対称値 (sym.) 表示に変更。  
 尚、生産期間が昭和63年度に跨るものは、非対称値 (対称値)  
 (例) 100/50kA (85/42kA) と記載。

CUSTOMER		DWN.	REGD 2017-09 25	TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.		FFB製品年譜	11
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.	
2017-09-25 大谷、清水、須貝			325 33025051	8	8